

AKO美亞發泡被覆不銹鋼管 非埋設用-(明管)

特性:

1. PE外層:外層PE除具有優異之抗腐蝕性外，使用於高層建築中，更需具耐燃性以提昇防火等級。
2. PE發泡層:採高品質之PE發泡素材，密度佳，發泡層厚度增加，相對倍增了阻絕熱值散失的空氣層，除提高保溫效果外，也提高了結露點，不因溫度變化，造成管路外部產生冷凝水滴，污損內裝材料。

BK-11

* 不銹鋼管尺寸公差依CNS6331標準

單位: mm

尺寸	不銹鋼管		被覆層		總長度
	厚度	外徑	厚度	外徑	
1/2"	2.5	21.7	6.0	33.7	6公尺
3/4"	2.5	27.2	6.0	39.2	6公尺
1"	3.0	34.0	6.0	46.0	6公尺
1-1/4"	3.0	42.7	8.0	58.7	6公尺
1-1/2"	3.0	48.6	9.0	66.6	6公尺
2"	3.0	60.5	9.0	78.5	6公尺
2-1/2"	3.0	76.3	10.0/15.0	96.3	6公尺
3"	3.0	89.1	10.0/15.0	109.1	6公尺
4"	3.0	114.3	10.0/15.0	134.3	6公尺



BK-01

* 不銹鋼管尺寸公差依CNS13392標準

單位: mm

尺寸	不銹鋼壓接管		被覆層		總長度
	厚度	外徑	厚度	外徑	
1/2"	0.8	15.88	6.0	27.88	6公尺
3/4"	1.0	22.22	6.0	34.22	6公尺
1"	1.0	28.58	6.0	40.58	6公尺
1-1/4"	1.2	34.00	7.0	48.00	6公尺
1-1/2"	1.2	42.70	8.0	58.70	6公尺
2"	1.2	48.60	9.0	66.60	6公尺
2-1/2"	1.5	60.50	9.0	78.50	6公尺

