

AKO美亞發泡被覆不銹鋼管 非埋設用-(暗管)

特性：

1. PE外層：外層PE具優異之抗腐蝕性。
2. PE發泡層：高品質之間發泡層密度佳，產生絕佳之空氣層，阻絕了熱水之潛熱值經由不銹鋼管之傳導而散失熱能，大大地提升管路系統之熱值效益。
3. 效益：最佳節能產品，保持長距離管路之熱值效益、保溫佳，降低了內裝壁材之損壞。

BK-12

* 不銹鋼管尺寸公差依CNS6331標準

單位：mm

尺寸	不銹鋼管		被覆層		總長度
	厚度	外徑	厚度	外徑	
1/2"	2.5	21.7	2.6	26.9	6公尺
3/4"	2.5	27.2	3.3	33.8	6公尺
1"	3.0	34.0	4.5	43.0	6公尺
1-1/4"	3.0	42.7	8.0	58.7	6公尺
1-1/2"	3.0	48.6	9.0	66.6	6公尺
2"	3.0	60.5	9.0	78.5	6公尺
2-1/2"	3.0	76.3	10.0	96.3	6公尺
3"	3.0	89.1	10.0	109.1	6公尺
4"	3.0	114.3	10.0	134.3	6公尺



BK-02

* 不銹鋼管尺寸公差依CNS13392標準

單位：mm

尺寸	不銹鋼壓接管		被覆層		總長度
	厚度	外徑	厚度	外徑	
1/2"	0.8	15.88	2.6	21.08	6公尺
3/4"	1.0	22.22	3.3	28.82	6公尺
1"	1.0	28.58	4.5	37.58	6公尺
1-1/4"	1.2	34.00	7.0	48.00	6公尺
1-1/2"	1.2	42.70	8.0	58.70	6公尺
2"	1.2	48.60	9.0	66.60	6公尺
2-1/2"	1.5	60.50	9.0	78.50	6公尺

