

Polyethylene(PE)AKO-美亞聚乙烯被覆不銹鋼管

特性:PE為一種絕佳的防蝕及抗化學性材料。

產品效益:

1. 抗化學性腐蝕: 可使用於RC結構中，品質強度不受水泥及含鹽份之土砂影響而降低。
2. 沿海地區或溫泉硫積礦區之配管系統，PE被覆之優異抗化學性，更使管路降低腐蝕而增加使用壽命，節省成本支出。
3. 抗電位差產生之腐蝕: PE之電荷絕緣阻抗值高，不因異材連接或埋設地下受周圍土壤之迷失電流影響產生之磁場，造成電位差腐蝕現象。

BK-13


*不銹鋼管尺寸公差依CNS6331標準

單位: mm

尺寸	不銹鋼管		被覆層		總長度
	厚度	外徑	厚度	外徑	
1/2"	2.5	21.7	0.8	23.3	6公尺
3/4"	2.5	27.2	0.8	28.8	6公尺
1"	3.0	34.0	0.8	35.6	6公尺
1-1/4"	3.0	42.7	0.8	44.3	6公尺
1-1/2"	3.0	48.6	0.8	50.2	6公尺
2"	3.0	60.5	0.8	62.1	6公尺
2-1/2"	3.0	76.3	0.8	77.9	6公尺
3"	3.0	89.1	0.8	90.7	6公尺
4"	3.0	114.3	0.8	115.9	6公尺



不銹鋼管 PE



BK-03

*不銹鋼管尺寸公差依CNS13392標準

單位: mm

尺寸	不銹鋼壓接管		被覆層		總長度
	厚度	外徑	厚度	外徑	
1/2"	0.8	15.88	0.8	17.48	6公尺
3/4"	1.0	22.22	0.8	23.82	6公尺
1"	1.0	28.58	0.8	30.18	6公尺
1-1/4"	1.2	34.00	0.8	35.60	6公尺
1-1/2"	1.2	42.70	0.8	44.30	6公尺
2"	1.2	48.60	0.8	50.20	6公尺
2-1/2"	1.5	60.50	0.8	62.10	6公尺



不銹鋼管 (壓接) PE

